

KUVAUS

Muotoilu : Design 600

Tyyppi : Induktio

Uunin etuosan väri : EasyOff Steel

Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920

Energialuokka : A

Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh

Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.87 kWh

Uunin nettokoko litroina : 65 l

Timer : TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari

Elektroninen paistolämpömittari

Ohjausobjektin tyyppi : TouchControl + kiertonupit

Säätötyyppi : Uunin mukaan

Uunin nupin tyyppi : Push-Pull

EasySlip

Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - harmaa

Teleskooppikiskot - määrä, sarja - kokonaan irrotettavat 100% : 1

Leivinpeltejä : 2

Erikoissyvä uunipannu : 1

Grilliritilä : 1

Uuninluukussa lasikerroksia : 3

Irrotettava uuninluukku

Elektroninen lapsilukko

Lapsivarmistus/voidaan irrottaa

Elektroninen lapsilukko : Ei

Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo

Uunin valojen määrä : Side Halogen Lamp

Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 10

Puhdistusjärjestelmä : Steam clean

Uunin pikalämmitys 180 °C : 5.5 min

Ylä/alalämpö : 2000 W

Alalämpö : 1100 W

Grilli : 2000 W

Sulatustoiminto : 60W

Turbogrilli : 2900 W

Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W

Aito kiertoilma (kehävastus) : 2000 W

Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3100W

Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2900 W

Max temperature in oven : 250 °C

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4

Tehotasojen määrä : 9

Jälkilämmön ilmaisin

Kiehausautomaattiikka

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

GRAM

EKI 12654-90 X



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 65 l
- Timer: TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 600 mm x 600 mm



TEKNISET TIEDOT

Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2.3/3
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.4/1.8
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.4/1.8
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 21
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2.3/3
Yhteyden tyyppi : 3N~230/400 V
Sähköliitäntä V : 230V / 400V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 10.5 kW
Sulake : 3 x 16
Säädettävät jalat
Adjustable plinth
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu
kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten*
: Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 60.16 kg/63.865 kg
Index : 54374
EAN-numero : 5709708226167