KUVAUS

Muotoilu : Design 600
Tyyppi : Induktio
Uunin etuosan väri : Valkoinen
Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920
Energialuokka : A
Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh
Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.87 kWh
Uunin nettokoko litroina : 65 l
Timer : Ajastin ja paistolämpömittari
Elektroninen paistolämpömittari
Ohjausobjektin tyyppi : PushPull-painikkeet + nupit
Säätötyyppi : Uunin mukaan
Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - musta
Leivinpeltejä : 2
Uunipannu : 1
Grilliritilä : 1
Uuninluukussa lasikerroksia : 4
UltraCold
Irrotettava uuninluukku
Elektroninen lapsilukko
Lapsivarmistus/voidaan irrottaa
Elektroninen lapsilukko : EI
Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo
Uunin valojen määrä : Halogen
Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 9
Puhdistusjärjestelmä : Pyrolitic
Uunin pikalämmitys 180 ºC : 5.5 min
Ylä/alalämpö : 2000 W
Alalämpö : 1100 W
Grilli : 2000 W
Sulatustoiminto : 60W
Turbogrill : 2900 W
Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W
Aito kiertoilma (kehävastus) : 2000 W
Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3100W
Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2900 W
Uunin enimmäislämpötila : 250 °C

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4
Tehotasojen määrä : 9
Jälkilämmön ilmaisin
Kiehautusautomatiikka
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus

TEKNISET TIEDOT

Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2.3/3

CIP 46550



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 65 l
- Timer: Ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.4/1.8
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.4/1.8
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 21
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2.3/3
Yhteyden tyyppi : 1N~230 V
Sähköliitäntä V : 230V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 10.5 kW
Sulake : 3 x 16
Sähköjohto asennettu : Virtajohto ja pistoke
Sähköjohto pituus : 130 cm
Säädettävät jalat
Adjustable plinth
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten* : Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 57.65 kg/61.918 kg
Index : 54929
Index : 54929
EAN-numero : 5709708227355