

KUVAUS

Muotoilu : X-Type
Tyyppi : Induktio
Uunin etuosan väri : EasyOff Steel
Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920
Energialuokka : A
Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh
Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.83 kWh
Uunin nettokoko litroina : 77 l
Timer : TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari
Elektroninen paistolämpömittari
Ohjausobjektin tyyppi : TouchControl + kiertonupit
Säätötyyppi : Uunin mukaan
Uunin nupin tyyppi : Push-Pull
Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - harmaa
Leivinpeltejä : 2
Erikoisyyvä uunipannu : 1
Grilliritilä : 1
Uuninluukussa lasikerroksia : 3
Irrotettava uuninluukku
Elektroninen lapsilukko
Lapsivarmistus/voidaan irrottaa
Elektroninen lapsilukko : EI
Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo
Uunin valojen määrä : Side Halogen Lamp
Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 11
Puhdistusjärjestelmä : Steam clean
Ekologinen lämmitys : 2100 W
Uunin pikalämmitys 180 °C : 4 min
Ylä/alalämpö : 2000 W
Alalämpö : 1100 W
Grilli : 1500 W
Sulatustoiminto : 60W
Turbogrilli : 2400 W
Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W
Aito kiertoilma (kehävastus) : 2100 W
Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3200W
Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2400 W
Oviaukkojärjestelmä : Soft Close & Soft Open

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4
Tehotasojen määrä : 9
Jälkilämmön ilmaisin
Kiehausautomaatiikka
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus

TEKNISET TIEDOT

Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21

GRAM

EKI 20662-92 X



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 77 l
- Timer: TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2/3
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 21
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2/3
Yhteyden tyyppi : 3N~230/400 V
Sähköliitäntä V : 230V / 400V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 11 kW
Sulake : 3 x 16
Säädettävät jalat
Adjustable plinth
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu
kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten*
: Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 60.21 kg/65.21 kg
Index : 57056
EAN-numero : 5709708230126