

KUVAUS

Muotoilu : X-Type

Tyyppi : Induktio

Uunin etuosan väri : EasyOff Steel

Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920

Energialuokka : A

Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh

Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.83 kWh

Uunin nettokoko litroina : 77 l

Timer : TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari

Elektroninen paistolämpömittari

Ohjausobjektin tyyppi : TouchControl + kiertonupit

Säätötyyppi : Uunin mukaan

Uunin nupin tyyppi : Push-Pull

Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - musta

Leivinpeltejä : 2

Erikoissyvä uunipannu : 1

Grilliritilä : 1

Uuninluukussa lasikerroksia : 4

UltraCold

Irrotettava uuninluukku

Elektroninen lapsilukko

Lapsivarmistus/voidaan irrottaa

Elektroninen lapsilukko : EI

Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo

Uunin valojen määrä : Side Halogen Lamp

Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 11

Puhdistusjärjestelmä : Pyrolytic

Ekologinen lämmitys : 2100 W

Uunin pikalämmitys 180 °C : 4 min

Ylä/alalämpö : 2000 W

Alalämpö : 1100 W

Grilli : 1500 W

Sulatustoiminto : 60W

Turbogrilli : 2400 W

Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W

Aito kiertoilma (kehävastus) : 2100 W

Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3200W

Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2400 W

Oviaukkojärjestelmä : Soft Close & Soft Open

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4

Tehotasojen määrä : 9

Jälkilämmön ilmaisin

Kiehausautomaatiikka

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

TEKNISET TIEDOT

GRAM

EKIP 20662-92 X



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 77 l
- Timer: TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2/3
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 21
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2/3
Yhteyden tyyppi : 3N~230/400 V
Sähköliitäntä V : 230V / 400V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 11 kW
Sulake : 3 x 16
Säädettävät jalat
Adjustable plinth
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu
kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten*
: Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 64.06 kg/69.06 kg
Index : 57058
EAN-numero : 5709708230140