KUVAUS

Muotoilu : Design 500
Tyyppi : Induktio
Uunin etuosan väri : EasyOff Steel
Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920
Energialuokka : A
Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh
Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.78 kWh
Uunin nettokoko litroina : 65 l
Timer : Ajastin ja paistolämpömittari
Elektroninen paistolämpömittari
Ohjausobjektin tyyppi : PushPull-painikkeet + nupit
Säätötyyppi : Touch control
Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - harmaa
Teleskooppikiskot - määrä, sarja - osittain 75% stop function : 1
Leivinpeltejä : 2
Uunipannu : 1
Lankahyllyjen lukumäärä syvällä : 1
Uuninluukussa lasikerroksia : 3
Irrotettava uuninluukku
Elektroninen lapsilukko
Lapsivarmistus/voidaan irrottaa
Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo
Uunin valojen määrä : Halogen
Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 11
Puhdistusjärjestelmä : Steam clean
Uunin pikalämmitys 180 ºC : 4 min
Ylä/alalämpö : 2000 W
Alalämpö : 1100 W
Grilli : 1500 W
Sulatustoiminto : 60W
Turbogrill : 2400 W
Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W
Aito kiertoilma (kehävastus) : 2100 W
Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3200W
Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2400 W
Uunin enimmäislämpötila : 250 °C

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4
Tehotasojen määrä : 9
Jälkilämmön ilmaisin
Kiehautusautomatiikka
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus
Munakello
Kaikkien keittoalueiden lämpimänäpitotoiminto

TEKNISET TIEDOT

EKI 4554-91 X



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 65 l
- Timer: Ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 500 mm x 600 mm



Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2/3
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.2/1.4
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 21
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2/3
Yhteyden tyyppi : 3N~400 V
Sähköliitäntä V : 230V / 400V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 11 kW
Sulake : 3 x 16
Säädettävät jalat
Adjustable plinth
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten* : Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 500 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 50.93 kg/54.93 kg
Index : 57332
Index : 57332
EAN-numero : 5709708231314