

KUVAUS

Muotoilu : Design 500

Tyyppi : Induktio

Uunin etuosan väri : Valkoinen

Säädettävä korkeus cm : 850-870 & 900-920

Energialuokka : A

Lämmitystoiminnon, käytön ja monitoimikäytön energiankulutus : 0.99 kWh

Lämmitystoiminnon, vakiotestin, perinteisen käytön (kWh) : 0.78 kWh

Uunin nettokoko litroina : 65 l

Timer : Ajastin ja paistolämpömittari

Elektroninen paistolämpömittari

Ohjausobjektin tyyppi : PushPull-painikkeet + nupit

Säätötyyppi : Touch control

Uunihuoneen väri : Easy Clean emali - musta

Jäähdytysuuletin

Teleskooppikiskot - määrä, sarja - osittain 75% stop function : 1

Leivinpeltejä : 2

Uunipannu : 1

Grilliritilä : 1

Uuninluukussa lasikerroksia : 3

Irrotettava uuninluukku

Elektroninen lapsilukko

Lapsivarmistus/voidaan irrottaa

Säilytyslaatikko

TOIMINNOT

Valo

Uunin valojen määrä : Halogen

Uunin toimintojen määrä myös kevyt : 11

Puhdistusjärjestelmä : Steam clean

Ekologinen lämmitys : 2100 W

Uunin pikalämmitys 180 °C : 4 min

Ylä/alalämpö : 2000 W

Alalämpö : 1100 W

Grilli : 1500 W

Sulatustoiminto : 60W

Turbogrill : 2400 W

Kiertoilma (ylä- ja alalämpö) : 2000 W

Aito kiertoilma (kehävastus) : 2100 W

Pizzatoiminto (kiertoilma + alalämpö) : 3200W

Supergrilli (grilli + ylälämpö) : 2400 W

Uunin enimmäislämpötila : 300 °C

KEITTOALUEET

Keittoalueiden lukumäärä : 4

Tehotasojen määrä : 9

Jälkilämmön ilmaisin

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

Munakello

TEKNISET TIEDOT

GRAM

EKI 4554-92



- Energialuokka: A
- Uunin nettokoko litroina: 65 l
- Timer: Ajastin ja paistolämpömittari
- Tuotteen mitat KxLxS: 900 mm x 500 mm x 600 mm



Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 21
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 1.8/2.2
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 16
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1.2/1.5
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 16
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 1.2/1.5
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 18
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 1.8/2.1
Yhteyden tyyppi : 3N~400 V
Sähköliitäntä V : 400V/3N, 400V/2N
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 10.4 kW
Sulake : 3 x 16
Kaatumisen estävät varusteet
Valmistettu
kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten*
: Ei/Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 900 mm x 500 mm x 600 mm
Netto/Bruttopaino : 50.93 kg/54.93 kg
Index : 58828
EAN-numero : 5709708237897